# Паспорт безопасности (SDS)

1,1,1,3,3,3-Гексафторпропан (R236fa / HFC-236fa)

CAS №: 690-39-1 UN №: 3296 Дата выпуска: 29 августа 2026 г. Версия: 1.0

## 1 Идентификация

### 1.1 Идентификация продукта

| | |
|---|---|
| **Химическое название** | 1,1,1,3,3,3-Гексафторпропан |
| **Торговые названия / синонимы** | R236fa, HFC-236fa, Гексафторпропан, FE-36 (примечание: изомер R236ea отличается; не путайте) |
| **Номер CAS** | 690-39-1 |
| **Номер ООН** | 3296 (сжиженный газ) |
| **Код опасных грузов** | Класс 2.2 Негорючий нетоксичный газ |
| **Молекулярная формула** | $C_3H_2F_6$ ($CF_3CH_2CF_3$) |
| **Молекулярная масса** | 152.04 г/моль |
| **Рекомендуемое применение** | Хладагент для центробежных чиллеров, огнетушащее средство (замена галона), вспениватель полиуретана, пропеллент аэрозолей, рабочее тело цикла органического Ренкина и т. д. |

### 1.2 Сведения о поставщике паспорта безопасности

| | |
|---|---|
| **Наименование поставщика** | Ханчжоу Вула Химическая Компания |
| **Адрес** | ул. Лунтан, д. 7, район Юйхан, г. Ханчжоу, провинция Чжэцзян, Китай |
| **Почтовый индекс** | 311100 |
| **Телефон** | +86-571-87024025 |
| **Факс** | +86-571-87024025 |
| **Электронная почта** | safety@wulachem.cn |

### 1.3 Аварийный телефон

Национальная химическая аварийная горячая линия (Китай): +86-532-83889090 (24 часа)

Аварийный контакт поставщика: +86-571-87024025

## 2 Идентификация опасностей

### 2.1 Классификация по GHS

**Классификация опасности:**

- Сжатый газ (физическая опасность) — Сжиженный газ
- Специфическая токсичность для отдельных органов - при однократном воздействии (опасность для здоровья, наркотический эффект) — Категория 3

Примечание: R236fa относится к классу ASHRAE A1 (невоспламеняющееся, низкая токсичность) хладагентов. Обморожение при контакте с жидкостью является физическим поражением от низкой температуры; в GHS отсутствует отдельная категория «обморожение».

### 2.2 Элементы маркировки по GHS



GHS04 Газовый баллон

GHS07 Восклицательный знак

**Сигнальное слово: ОСТОРОЖНО**

**Формулировки опасности:**

H280 Содержит газ под давлением; может взорваться при нагревании.

H336 Может вызывать сонливость или головокружение.

**Формулировки мер предосторожности:**

P102 Прочитайте и поймите все меры безопасности перед обращением.

P271 Использовать только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

P304+P340 ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении.

P312 Обратиться в токсикологический центр/к врачу/... в случае плохого самочувствия.

P403 Хранить в хорошо проветриваемом месте.

P410+P403 Беречь от солнечных лучей. Хранить в хорошо проветриваемом месте.

P405 Хранить под замком.

### 2.3 Прочие опасности

- Пар тяжелее воздуха (примерно в 5.25 раза) и может распространяться на большие расстояния вдоль поверхности земли, создавая среду с пониженным содержанием кислорода в низинах.
- Невоспламеняющееся, но разлагается при высоких температурах, образуя токсичные и коррозионные газы (фтороводород, оксид углерода, фторид карбонила и др.).
- Баллоны могут разорваться при нагревании из-за повышения внутреннего давления.
- Воздействие высоких концентраций может вызвать сердечную аритмию (кардиальная сенсибилизация).

## 3 Состав/информация о компонентах

### 3.1 Вещество/смесь

Данный продукт является индивидуальным веществом.

### 3.2 Сведения о составе

| Наименование компонента | № CAS | Концентрация (по массе) |
|---|---|---|
| 1,1,1,3,3,3-Гексафторпропан | 690-39-1 | ≥99.6% (высший сорт ≥99.9%) |

### 3.3 Сведения о примесях

| Примесь | Высший сорт | Первый сорт |
|---|---|---|
| Кислотность (в пересчете на HCl) | ≤0,1 ppm | ≤1 ppm |
| Влажность | ≤5 ppm | ≤10 ppm |
| Остаток после испарения | ≤100 ppm | ≤100 ppm |
| Неконденсирующийся газ (25 °C, об.%) | ≤1.5% | ≤1.5% |
| Хлорид | Соответствует | Соответствует |

## 4 Меры первой помощи

### 4.1 Описание необходимых мер первой помощи

**Общие рекомендации:** Немедленно выведите пострадавшего из загрязненной зоны. Сохраняйте тепло и покой. Предъявите данный паспорт безопасности (SDS) лечащему врачу.

**При вдыхании:**

- Немедленно переместите пострадавшего на свежий воздух. Обеспечьте проходимость дыхательных путей.
- При затрудненном дыхании подавайте кислород.
- При отсутствии дыхания проводите искусственное дыхание (предпочтительно с помощью мешка Амбу с клапаном и маски или карманной маски; избегайте «рот в рот»).
- При отсутствии пульса немедленно начните сердечно-легочную реанимацию (СЛР).
- Сохраняйте пострадавшему тепло и покой. Тщательно контролируйте состояние.
- Немедленно обратитесь за медицинской помощью.

**Контакт с кожей (обморожение):**

- Немедленно обильно промойте пораженный участок теплой водой (37–40 °C) для согревания.
- Не используйте горячую воду (>40 °C) или прямой нагрев (напр., электрообогреватели).
- Не растирайте и не массируйте обмороженный участок; это может усугубить повреждение тканей.
- Осторожно снимите примерзшую одежду. Если одежда примерзла к коже, не отрывайте её; разрежьте вокруг.
- Накройте стерильной повязкой.
- Немедленно обратитесь за медицинской помощью.

**При попадании в глаза:**

- Немедленно удерживайте веки открытыми и тщательно промывайте большим количеством воды или физиологического раствора в течение не менее 15 минут.
- Обеспечьте полное промывание всех поверхностей глаза, приподнимая верхнее и нижнее веки.
- Снимите контактные линзы, если они имеются и легко удаляются.
- Немедленно обратитесь за медицинской помощью, желательно к офтальмологу.

**При проглатывании:**

Не применимо. Данное вещество при нормальной температуре является газом; проглатывание маловероятно.

#### 4.2 Наиболее важные симптомы и воздействия — острые и отсроченные

- Острое ингаляционное воздействие: головокружение, сонливость, головная боль, тошнота, атаксия, потеря сознания, аритмия.
- Контакт с кожей (жидкость): обморожение (бледность, уплотнение кожи, боль, образование пузырей).
- Контакт с глазами (жидкость): тяжелое обморожение, повреждение роговицы, нарушение зрения.

#### 4.3 Указания о необходимости немедленной медицинской помощи и специального лечения

**Примечания для врачей:**

- Симптоматическая и поддерживающая терапия. Обеспечьте проходимость дыхательных путей; при необходимости подавайте кислород.

- Контролируйте функцию сердца; воздействие высоких концентраций может вызвать аритмии (порог кардиальной сенсибилизации ~50,000 ppm).
- Избегайте катехоламиновых препаратов (напр., эпинефрин/адреналин) — они могут повысить чувствительность миокарда к фторуглеродам и спровоцировать желудочковую фибрилляцию.
- Лечите обморожение по стандартным протоколам: согревание теплой водой (37–40 °C). Не используйте сухое тепло или массаж.

## 5 Меры пожаротушения

### 5.1 Средства пожаротушения

**Подходящие средства пожаротушения:** Данное вещество негорючее. Используйте огнетушащее средство, подходящее для окружающего пожара. Допустимы диоксид углерода, порошковые составы, водяной туман и пена.

**Неподходящие средства пожаротушения:** Специальных противопоказаний нет.

### 5.2 Особые опасности, обусловленные веществом или смесью

- Негорючее. Температура вспышки отсутствует. Пределы взрываемости отсутствуют.
- Термическое разложение при высоких температурах образует токсичные и коррозионные газы: фтороводород, оксид углерода, фторид карбонила и др.
- Баллоны могут разорваться при нагревании из-за повышения внутреннего давления.
- Может реагировать со щелочными металлами, щелочноземельными металлами и алюминиевой пудрой при определенных условиях.

### 5.3 Опасные продукты горения

Фтороводород (HF), оксид углерода (CO), фторид карбонила ($COF_2$), и другие фторсодержащие соединения.

### 5.4 Рекомендации для пожарных

- Пожарные должны использовать дыхательный аппарат с положительным давлением (SCBA) и полную защитную огнестойкую одежду.
- По возможности переместите ёмкости из зоны пожара в безопасное место.
- Охлаждайте ёмкости водяным распылением с безопасного расстояния до полного тушения пожара.
- Немедленно эвакуируйтесь, если ёмкости меняют цвет или если предохранительные устройства начинают сброс давления.
- Изолируйте зону; не допускайте посторонних лиц.

- Избегайте прямого водяного распыления на истекающий сжиженный газ, поскольку это ускорит испарение и рассеивание.

## 6 Меры при аварийном выбросе

### 6.1 Меры личной безопасности, средства защиты и аварийные процедуры

- Немедленно эвакуируйте персонал из зоны утечки в наветренную сторону. Установите периметр и ограничьте доступ.
- Аварийные бригады должны надевать SCBA, стандартную рабочую одежду, криогенные перчатки и средства защиты глаз.
- Заходите с наветренной стороны.
- Остановите утечку, если это можно сделать безопасно.
- Не касайтесь и не ходите по пролитому веществу.
- Обеспечьте дежурство аварийного персонала для внешней поддержки.

### 6.2 Меры по защите окружающей среды

- Предотвращайте попадание газа в канализацию, подвалы или замкнутые пространства.
- Проветривайте зону для ускорения рассеивания.
- Сведите к минимуму выбросы для снижения парниковых газовых выбросов; при возможности проводите рекуперацию.
- Избегайте выброса в атмосферу, водные пути или почву.

### 6.3 Методы и материалы для локализации и уборки

- **Небольшая утечка:** Усильте вентиляцию для ускорения рассеивания газа. Контролируйте уровень кислорода для предотвращения асфиксии.
- **Большая утечка:**
  - Перекройте запорный вентиль, если это безопасно.
  - Проведите рекуперацию с помощью специального газосборного оборудования.
  - Если рекуперация невозможна, используйте водяной туман для разбавления и растворения газа (предотвратите загрязнение воды).
  - Если вентиль баллона невозможно закрыть, погрузите баллон в щелочной водный раствор для поглощения.
- **Утечка из баллона:** Переместите баллон в хорошо проветриваемое безопасное место и медленно стравите. Если вентиль не закрывается, свяжитесь с поставщиком для профессиональной обработки.

### 6.4 Ссылка

См. раздел 8 (Контроль воздействия/индивидуальная защита) и раздел 13 (Утилизация).

**Критическая опасность:** R236fa пар примерно в 5.25 раза тяжелее воздуха и будет скапливаться в низинах и замкнутых пространствах, создавая атмосферу с пониженным содержанием кислорода. Всегда проверяйте уровень кислорода (должен быть ≥19.5%) и используйте систему взаимного контроля перед входом в замкнутые пространства или низины.

## 7 Обращение и хранение

### 7.1 Меры предосторожности при безопасном обращении

- Обращайтесь в замкнутых системах с достаточной естественной вентиляцией или местной вытяжкой.
- Персонал должен быть специально обучен и строго соблюдать рабочие процедуры. Допускается только аттестованный персонал.
- Предотвращайте утечку газа в рабочую атмосферу.
- Избегайте контакта с реакционноспособными металлами и сильными окислителями.
- Обращайтесь с баллонами осторожно; не роняйте, не сдвигайте, не катайте и не ударяйте баллоны. Используйте подходящее подъемное оборудование.
- Оснастите зону аварийным оборудованием для ликвидации утечек.
- В рабочих зонах запрещены курение, прием пищи и напитков.
- Надевайте изолирующие перчатки и средства защиты глаз/лица при обращении с жидкостью для предотвращения обморожения.
- Используйте взрывозащищенные системы вентиляции и оборудование.
- Периодически проверяйте баллоны, вентили и трубопроводы на утечки.

### 7.2 Условия безопасного хранения, включая несовместимость

- Храните в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом складе для негорючих газов.
- Температура хранения не должна превышать 45 °C. Держите вдали от огня, источников тепла и прямых солнечных лучей.
- Храните отдельно от окислителей и реакционноспособных металлов. Не храните совместно с несовместимыми материалами.
- Зона хранения должна быть оснащена аварийным оборудованием для ликвидации утечек.
- Баллоны должны храниться вертикально с колпаками вентилей и предохранительными кольцами на месте, надежно закрепленными во избежание падения.
- Используйте взрывозащищенное освещение и системы вентиляции.
- Запретите использование оборудования и инструментов, способных вызвать искры.
- Коэффициент заполнения не должен превышать 1.0 кг/л.
- Разместите четкие предупреждающие знаки безопасности в зонах хранения.
- Внедрите систему приема/выдачи и хранения в присутствии двух лиц.

### 7.3 Специальные области применения

Только для промышленного применения. Персонал должен пройти профессиональное обучение. Не используйте для прямой контакта с пищевыми продуктами, медицинского вдыхания или других несанкционированных применений. R236fa обычно используется как огнетушащее средство (замена галона 1301), хладагент для центробежных чиллеров и вспениватель.

## 8 Контроль воздействия/индивидуальная защита

### 8.1 Параметры контроля

| | |
|---|---|
| **OEL Китая (предельно допустимый уровень воздействия)** | Установленный законодательный предел отсутствует. Рекомендуемая справка: AIHA WEEL 1000 ppm (TWA, 8 ч) |
| **AIHA WEEL-TWA (США)** | 1000 ppm, средневзвешенное по времени значение за 8 часов |
| **OSHA PEL-TWA (США)** | Не установлен |
| **DFG MAK (Германия)** | 1000 ppm (справочное значение) |
| **Биологический предел** | Не установлен |

Примечание: согласно GBZ 2.1-2019, данное вещество в настоящее время не включено в китайскую таблицу OEL. В качестве справки рекомендуются международные стандарты.

### 8.2 Методы контроля воздействия

Газовая хроматография с пламенно-ионизационным детектированием (GC-FID) или масс-спектрометрия (GC-MS); инфракрасная спектроскопия.

### 8.3 Надлежащие инженерные меры контроля

- Замкнутый технологический процесс с общей вентиляцией или местной вытяжкой.
- Обеспечьте наличие аварийного душа и станции промывания глаз.
- Установите газосигнализаторы в зонах возможных крупных утечек.
- Используйте взрывозащищенное электрооборудование.

### 8.4 Меры индивидуальной защиты

**Защита органов дыхания:**

- Нормальные условия (ниже предела воздействия): специальная защита не требуется.
- Повышенные концентрации: рекомендуется полумаска-респиратор с патроном для органических паров/кислых газов.
- Высокая концентрация или аварийная спасательная эвакуация: должен надеваться дыхательный аппарат с положительным давлением (SCBA).

**Защита глаз/лица:**

- Общее обращение: специальная защита не требуется.
- При обращении с жидкостью или возможном контакте с жидкостью: должны надеваться химические защитные очки или защитный щиток для предотвращения обморожения.

**Защита кожи:**

- Защита рук: обычные рабочие перчатки при нормальном обращении; криогенные изолирующие перчатки (напр., перчатки для сухого льда, кожаные холодовые перчатки) при контакте с жидкостью.
- Защита тела: стандартная рабочая униформа; холодостойкая одежда при контакте с жидкостью.
- Прочее: в рабочих зонах не курить; избегайте вдыхания высоких концентраций; используйте метод напарников при входе в резервуары, замкнутые пространства или другие зоны высокой концентрации.

### 8.5 Меры гигиены

- Снимайте загрязненную одежду и тщательно мойте кожу после работы.
- Соблюдайте хорошую личную гигиену.
- Обеспечьте наличие промывания глаз и аварийного душа на рабочем месте.

## 9 Физико-химические свойства

### 9.1 Основные физико-химические свойства

| | |
|---|---|
| **Внешний вид и запах** | Бесцветный газ со слабым эфирным запахом; газообразный при комнатной температуре и давлении (температура кипения -1.4°C, близка к комнатной); бесцветная прозрачная жидкость под давлением |
| **Порог запаха** | Нет данных (слабый эфироподобный запах) |
| **pH** | Не применимо (газ) |
| **Температура плавления / замерзания** | -103 °C (-153.4 °F) |
| **Температура кипения / интервал кипения (101,3 kPa)** | -1.4 °C (29.5 °F) |
| **Температура вспышки** | Отсутствует (негорючий газ) |
| **Скорость испарения** | Нет данных |
| **Воспламеняемость (газ)** | Негорючий |

| | |
|---|---|
| **Пределы взрываемости (верхний/нижний)** | Не применимо (негорючий газ) |
| **Давление пара (25 °C)** | 170 кПа (давление насыщенного пара) |
| **Плотность пара (воздух = 1)** | ~5.25 (тяжелее воздуха) |
| **Относительная плотность (жидкость, 25 °C)** | 1.366 г/см$^3$ |
| **Растворимость** | Слабо растворим в воде; растворим в этаноле, эфире и других органических растворителях |
| **Коэффициент распределения октанол/вода (log P)** | ~2.04 (оценка) |
| **Температура самовоспламенения** | Не применимо (негорючий) |
| **Температура разложения** | >400 °C начало термического разложения |
| **Вязкость (газ, 25 °C)** | ~13.2 μПа·с |
| **Поверхностное натяжение (жидкость, 25 °C)** | ~7.2 мН/м |

**9.2 Термодинамические свойства**

| | |
|---|---|
| **Критическая температура** | 124.9 °C (258.8 °F) |
| **Критическое давление** | 3120 кПа (3.12 МПа / 452.5 psia) |
| **Критическая плотность** | 0.551 г/см$^3$ |
| **Теплота испарения (при температуре кипения)** | 196 кДж/кг |
| **Удельная теплоемкость жидкости (25 °C)** | 1.22 кДж/(кг·°C) |
| **Константа закона Генри (25 °C)** | ~2.1 × $10^{-1}$ моль/(м$^3$·Па) (оценка) |

**9.3 Прочие данные безопасности**

| | |
|---|---|
| **Группа безопасности ASHRAE** | A1 (низкая токсичность, негорючий) |

| | |
|---|---|
| **Озоноразрушающий потенциал (ODP)** | 0 (не разрушает озоновый слой; см. раздел 12.6) |
| **Потенциал глобального потепления (GWP, 100-летний)** | ~9810 (высокий потенциал глобального потепления; см. раздел 12.6) |

## 10 Стабильность и реакционная способность

### 10.1 Реакционная способность

Химически стабильно при нормальных температуре и давлении; не склонно к реакции.

### 10.2 Химическая стабильность

Стабильно при нормальных температуре и давлении.

### 10.3 Возможность опасных реакций

- Термическое разложение при высоких температурах образует токсичные фтороводород, оксид углерода и фторид карбонила.
- Может реагировать со щелочными металлами, щелочноземельными металлами и алюминиевой пудрой при высокой температуре или особых условиях.
- Может вступать в окислительно-восстановительные реакции с сильными окислителями.

### 10.4 Условия, которых следует избегать

Высокая температура, открытое пламя, прямые источники тепла, избыточное давление в баллоне

### 10.5 Несовместимые материалы

Реакционноспособные металлы (натрий, калий, кальций, алюминиевая пудра, магниевая пудра и др.), сильные окислители

### 10.6 Опасные продукты разложения

Фтороводород (HF), оксид углерода (CO), фторид карбонила ($COF_2$), и другие фторсодержащие соединения

### 10.7 Опасная полимеризация

Не происходит.

## 11 Токсикологическая информация

### 11.1 Острая токсичность

| | |
|---|---|
| **Ингаляция крыс, $LC_{50}$ (4 ч)** | 450,000 ppm (45 об.%) |
| **Ингаляция мышей, $LC_{50}$ (2 ч)** | Нет данных |
| **Дермально кроликам, $LD_{50}$** | Нет данных (газообразное вещество) |

#### 11.2 Раздражение/коррозия кожи

Контакт с жидкостью может вызвать обморожение (физическое повреждение), но не является химическим коррозионным агентом. Классификация GHS: отсутствует классификация кожной коррозии/раздражения (только физическое обморожение).

#### 11.3 Раздражение/коррозия глаз

Контакт с жидкостью может вызвать тяжёлое обморожение и повреждение роговицы. Классификация GHS: не классифицируется отдельно (физическое обморожение).

#### 11.4 Респираторная или кожная сенсибилизация

Случаев сенсибилизации не зарегистрировано. Имеющиеся данные испытаний на животных и эпидемиологические данные человека не выявили эффекта сенсибилизации.

#### 11.5 Мутагенность половых клеток

Тесты в пробирке и в живом организме (тест Эймса, тест на хромосомные аберрации, микроядерный тест на мышах и др.) не выявили мутагенного эффекта.

#### 11.6 Канцерогенность

Недостаточно данных для оценки канцерогенности.

- IARC (Международное агентство по изучению рака): не включено
- ACGIH (Американская конференция государственных промышленных гигиенистов): Категория A4 (неклассифицируемо как канцероген для человека)
- EPA (Агентство по охране окружающей среды США): не указано

#### 11.7 Репродуктивная токсичность

Исследования на животных не выявили значимой репродуктивной или развивающей токсичности при высоких концентрациях. Данные о репродуктивной токсичности для человека отсутствуют.

#### 11.8 STOT — однократное воздействие

- Наркотический эффект (Категория 3): вдыхание высоких концентраций может вызвать депрессию центральной нервной системы, проявляющуюся головокружением, сонливостью, головной болью и нарушением сознания.
- Сердечные эффекты: воздействие высоких концентраций может вызвать сердечную аритмию, особенно при стрессе или физической нагрузке (сенсибилизация катехоламинами). Порог кардиальной сенсибилизации ~50,000 ppm.

### 11.9 STOT — повторное воздействие

Повторное воздействие низкой концентрации не выявило значимой токсичности для органов-мишеней. Долгосрочные исследования ингаляции на животных (высокие концентрации) не показали явного повреждения органов.

### 11.10 Опасность аспирации

Не ожидается развития аспирационной пневмонии в газообразной форме. Однако вдыхание высоких концентраций может вызвать депрессию ЦНС и сенсибилизацию сердца.

## 12 Экологическая информация

### 12.1 Экотоксичность

| | |
|---|---|
| **Острая токсичность для рыб ($LC_{50}$, 96 ч)** | >100 мг/л (низкая токсичность для рыб) |
| **Острая токсичность для дафний ($ЭК_{50}$, 48 ч)** | >100 мг/л |
| **Подавление роста водорослей ($ЭК_{50}$, 72 ч)** | >100 мг/л |
| **Бактериальная токсичность** | Нет данных |

### 12.2 Стойкость и разлагаемость

- Атмосферное разложение: преимущественно разлагается в реакции с гидроксильными радикалами; время жизни в атмосфере ~240 лет.
- Биоразлагаемость: слабо биоразлагаемо (не разлагается быстро микроорганизмами).
- Гидролиз: не подвергается легкому гидролизу при нормальной температуре.
- Фотохимическое разложение: может разлагаться фотохимически в атмосфере.

### 12.3 Потенциал биоаккумуляции

log P ≈ 2.04. Низкий потенциал биоаккумуляции (ниже порога биоконцентрирования log P = 4.5).

### 12.4 Подвижность в почве

Высоколетучее в газообразной форме. Низкая растворимость в воде. Высокая подвижность. Легко испаряется в атмосферу при попадании в почву.

### 12.5 Результаты оценки PBT и vPvB

Не соответствует критериям PBT (стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное) / vPvB (очень стойкое и очень биоаккумулирующееся).

### 12.6 Прочие неблагоприятные воздействия

- **Озоноразрушающий потенциал (ODP):** 0 (не разрушает озоновый слой; вещество класса ГФУ, не являющееся ОРВ)
- **Потенциал глобального потепления (GWP, 100-летний временной горизонт):** ~9810 (относительно $CO_2$ = 1), классифицируется как вещество с высоким ПГП
- Крупные выбросы существенно способствуют глобальному потеплению; выбросы следует строго контролировать, отдавая приоритет рекуперации и повторному использованию.
- Не является контролируемым озоноразрушающим веществом в рамках Монреальского протокола (ODP = 0), но представляет собой парниковый газ — ГФУ, регулируемый в рамках Кигалийской поправки, и подлежит поэтапному сокращению.

## 13 Утилизация

### 13.1 Методы обращения с отходами

**Продукт/остатки:**

- НЕ выбрасывать напрямую в атмосферу (парниковый газ с высоким ПГП, GWP = 9810).
- Рекуперация и рециркуляция (очистка и повторное использование) — предпочтительный подход.
- Если рекуперация невозможна, удалите через лицензированное предприятие по обработке опасных отходов.
- Допустимым методом является высокотемпературное сжигание со щелочным скруббером для удаления фторидов.
- Не сбрасывайте в канализацию, водные пути или почву.

**Загрязненная тара:**

- Пустые баллоны должны быть возвращены поставщику или квалифицированному предприятию для утилизации. Не выбрасывайте и не разрезайте пустые баллоны.
- Пустые баллоны с остаточным давлением относятся к опасным отходам.

### 13.2 Специальные меры предосторожности при утилизации

- Перед утилизацией обратитесь к национальным и местным нормам (напр., Закон о предотвращении и контроле загрязнения твёрдых отходов, Стандарты контроля загрязнения при хранении опасных отходов и др.).
- Персонал должен использовать соответствующие средства индивидуальной защиты (см. раздел 8).
- Обеспечьте хорошую вентиляцию для предотвращения асфиксии.
- Утилизация должна проводиться квалифицированным и лицензированным предприятием.
- Следует вести учет утилизации.

## 14 Информация о транспортировке

**14.1 Номер ООН**

3296 (1,1,1,3,3,3-Гексафторпропан, сжиженный газ)

**14.2 Надлежащее наименование груза ООН**

1,1,1,3,3,3-ГЕКСАФТОРПРОПАН

**14.3 Класс(ы) транспортной опасности**

Класс 2.2 Негорючий нетоксичный газ

**14.4 Группа упаковки**

Не применимо (газам класса 2 не назначается группа упаковки)

**14.5 Маркировка упаковки / знак опасности**

- Основной знак опасности: негорючий нетоксичный газ (зелёный, класс 2.2)
- Дополнительный знак опасности: отсутствует

**14.6 Методы и материалы для содержания и упаковки**

- Бесшовные стальные баллоны. Баллоны должны соответствовать применимым национальным стандартам (напр., GB 5099).
- Распространённые размеры упаковки: аэрозольные баллоны 200 г, 250 г; баллоны 5 кг, 13.6 кг, 50 кг, 400 кг, 800 кг.
- Коэффициент заполнения не должен превышать 1.0 кг/л.
- Направление резьбы выходного штуцера вентиля баллона: правая резьба для негорючих нетоксичных газов.

**14.7 Специальные требования для различных видов транспорта**

**Автомобильный транспорт:**

- Транспортные средства должны иметь лицензию на перевозку опасных грузов.
- Баллоны должны иметь колпаки вентилей и предохранительные кольца на месте.
- Баллоны обычно укладывают горизонтально вентилями в одну сторону; не укладывайте крест-накрест. Высота не должна превышать бортового ограждения транспортного средства.
- Перевозите ранним утром или вечером летом во избежание прямых солнечных лучей.
- Следуйте по установленным маршрутам; не останавливайтесь в жилых или густонаселенных зонах.

**Железнодорожный транспорт:**

- Запретите горочную сортировку (без свободного скатывания).
- Перевозите в крытых вагонах; баллоны вертикально или горизонтально и закреплены.

**Морской транспорт (код IMDG):**

- UN 3296, класс 2.2
- Морской загрязнитель: нет

- Категория укладки: A (на палубе или под палубой)

**Воздушный транспорт (ICAO/IATA DGR):**

- UN 3296, класс 2.2
- Негорючий нетоксичный газ
- Допускается на пассажирских и грузовых воздушных судах (с ограничениями по количеству)

#### 14.8 Специальные меры предосторожности для пользователя

- Не перевозите совместно с окислителями, реакционноспособными металлами или пищевыми продуктами.
- Транспортные средства должны быть оснащены соответствующими средствами пожаротушения и аварийным оборудованием для утечек.
- Транспортный персонал должен быть специально обучен и сертифицирован.
- Защищайте от солнечных лучей, дождя и высокой температуры при перевозке.
- При остановке в пути держитесь вдали от огня, источников тепла и высокотемпературных зон.
- Выпускные трубы транспортных средств, перевозящих данный продукт, должны быть оборудованы искрогасителями.
- Погрузку и разгрузку проводите осторожно во избежание повреждения баллонов и арматуры.

## 15 Нормативная информация

#### 15.1 Нормативные акты в области безопасности, здоровья и окружающей среды, относящиеся к веществу или смеси

**Международные нормы:**

- **UN GHS (Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ):** 8-е пересмотренное издание
- **Монреальский протокол:** Не является контролируемым озоноразрушающим веществом (ODP = 0)
- **Кигалийская поправка к Монреальскому протоколу:** HFC-236fa включён в список контролируемых веществ ГФУ. С GWP 9810 он подлежит поэтапному сокращению в рамках Кигалийской поправки.
- **Киотский протокол / Парижское соглашение:** Включено как парниковый газ (класс ГФУ)
- **Регламент EU REACH (EC 1907/2006):** Зарегистрированное вещество
- **Регламент EU CLP (EC 1272/2008):** Регламент классификации, маркировки и упаковки
- **Регламент ЕС по фторсодержащим парниковым газам (EC 517/2014):** Регулирование фторсодержащих парниковых газов
- **Программа SNAP (США, EPA):** Одобрено для пожаротушения и некоторых холодильных применений

- **Стандарт OSHA HCS 2012 (США):** Стандарт информирования об опасности
- **DOT (США), 49 CFR:** Нормативы перевозки опасных материалов
- **ADR/RID:** Европейское соглашение о международной дорожной/железнодорожной перевозке опасных грузов
- **Код IMDG:** Международный кодекс морской перевозки опасных грузов
- **IATA DGR:** Нормативы перевозки опасных грузов Международной ассоциации воздушного транспорта

### 15.2 Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности для данного вещества в рамках настоящего паспорта безопасности не проводилась. Пользователи должны провести собственную оценку на основе конкретных условий использования.

## 16 Прочая информация

### 16.1 Ссылки

- Карманное руководство NIOSH по химическим опасностям
- База данных NOAA CAMEO по химическим веществам
- База данных соединений PubChem (CID 6403)
- Справочник ASHRAE — холодильные системы и применения
- Пятый доклад об оценке МГЭИК (AR5) — источник данных о ПГП
- GB/T 16483-2008 (Содержание и порядок разделов паспорта безопасности для химической продукции)
- Серия GB 30000 (Правила классификации и маркировки химических веществ)
- GHS Организации Объединённых Наций, 8-е пересмотренное издание
- Кигалийская поправка к Монреальскому протоколу

### 16.2 Сокращения

| Сокращение | Полный термин |
|---|---|
| SDS / MSDS | Паспорт безопасности / Паспорт данных о безопасности материала |
| GHS | Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ |
| CAS | Химическая реферативная служба (регистрационный номер) |

| | |
|---|---|
| ООН | Организация Объединенных Наций (номер опасных грузов) |
| ODP | Озоноразрушающий потенциал |
| GWP | Потенциал глобального потепления |
| $LC_{50}$ | Летальная концентрация, 50% |
| $LD_{50}$ | Летальная доза, 50% |
| TLV-TWA | Предельно допустимое значение — средневзвешенное по времени |
| WEEL | Предельный уровень воздействия на рабочем месте |
| SCBA | Автономный дыхательный аппарат |
| PBT | Стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное |
| ГФУ | Гидрофторуглерод |
| ORC | Органический цикл Ренкина |

### 16.3 Отказ от ответственности

Настоящий паспорт безопасности (SDS) подготовлен в соответствии со стандартом ООН GHS и применимыми нормативными требованиями. Содержащаяся здесь информация основана на общедоступных химических базах данных, технической литературе и национальных стандартах и считается точной и полной на дату выпуска. Тем не менее не дается никакой гарантии, прямой или подразумеваемой, в отношении абсолютной точности, полноты или достоверности информации. Пользователи должны проверить применимость информации к своим конкретным условиям использования и обратиться к официальному паспорту безопасности, предоставленному изготовителем/поставщиком, для соблюдения требований. Информация в данном документе может обновляться по мере появления новых исследований и изменений в нормативных актах; рекомендуется периодически просматривать последнюю версию.